



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT		 21		
GALGAKŐ BÁNYA KFT. 1044 BUDAPEST, VÁCI ÚT 30.				
Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelet (2011.03.09.) szerint, továbbá a 275/2013 (VII.16.) Korm. rendelete szerint. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a megadott gyártó a felelős.				
1; A termék egyedi azonosító kódja:	Z 0/32 andezit, Galgagyörk			
2; A termék kereskedelmi megnevezése:	Z 0/32 andezit, Galgagyörk			
3; A gyártó neve, valamint értesítési címe:	Galgakő Bánya Kft. 1044 Budapest, Váci út 30.			
4; Felhasználási célja:	Kőanyaghalmoz alaprétegekhez			
5; Harmonizált szabvány:	MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépitésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz			
6; A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:	Nincs meghatalmazott képviselő			
7; Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	2+			
8; A bejelentett szervezet neve:	QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 138-142. (NB2006)			
9; A kiadott tanúsítvány száma:	2006-CPR-0190			
10; Nyilatkozat szerinti teljesítmények:				
Szakasz	Jellemző	Vizsgálati módszer	Eredmény megadás módja	Vállalt minőségjellemzők
	Frakció	MSZ EN 933-1:2012	d/D	0/32
4.3	Szemmegoszlás	MSZ EN 933-1:2012	osztály	GA 85
4.3.2	Durva kőanyaghalmozok szemmegoszlásának határértékei és tűrései	MSZ EN 933-1:2012	osztály	-
4.3.3	Finom Kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlási tűrése	MSZ EN 933-1:2012	osztály	GT _A 20
4.4	Durva kőanyaghalmoz szemalakja (FI)	MSZ EN 933-3:2012	osztály	FI35
4.4	Durva kőanyaghalmoz szemalakja (SI)	MSZ EN 933-4:2012	osztály	SI _{NR}
4.5	A zúzott és tört szemek százalékaránya	MSZ EN 933-5	osztály	C90/3
4.6.	Finomszemtartalom (<0,063 mm)	MSZ EN 933-1	osztály	f ₁₁
4.7.	Finom szemek minősége	MSZ EN 933-6:2014	megadott érték	MB _F NR
5.4.	Szemek testsűrűsége	MSZ EN 933-9:2009+A1:2013	megadott érték	2,44 g/cm ³
5.2.	Aprózódási ellenállás (LA)	MSZ EN 1097-2:2010	Osztály	LA30
5.3.	Durva kőanyaghalmoz kopásállósága (MDE)	MSZ EN 1097-1:2012	Osztály	MDE25
5.5.	Vízfelvétel	EN 1097-6:2013	megadott érték	WA24 1,6
6.2.	Savoldható szulfát-tartalom	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013	osztály	NPD
6.3.	Összes kéntartalom	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013	osztály	S ₁
7.3.2.	Fagyállóság vízfelvétel alapján	MSZ EN 1097-6:2013	osztály	WA ₂₄ 2
7.3.3.	Fagyállóság	MSZ EN 1367-1:2007	osztály	F ₁
7.3.3.	Magnézium-szulfátos aprózódás	MSZ EN 1367-2:2010	osztály	MS ₁₈
	Sókristályosodással szembeni ellenállás	EN 1367-2	Osztály	NPD
C3.4	Veszélyes összetevők		Megadott érték	Nem tartalmaz
Megjegyzés: A termék teljesíti az e-ÚT 05.01.15:2018 Útépitési kőanyaghalmozok követelményeit NPD-„No performance determined”-„Teljesítőképesség nincs meghatározva”				
Kiegészítő információk: - A nyilatkozat a termékszabvány ZA melléklete alapján készült és csak a szállítólevéllel igazolt tételekre vonatkozik. - A gyártó garanciális kötelezettsége kizárólag a nyilatkozatban megadott paraméterekre terjed ki azzal a kikötéssel, hogy a tényleges beépítés bizonyíthatóan a felhasználási területtel összhangban, az érvényes szabványok vagy/és üzemi műszaki előírások rendelkezése mellett történt. - A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és teljesítménynyilatkozat együttes benyújtása esetén kezdeményezhető!				
Kelt.: Budapest, 2021.03.08. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:				
		 Kárpátiné Pápay Zita ÜGYE vezető	 Tomori Tamás Bányavezető	