



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT GALGAKŐ BÁNYA KFT. 1044 BUDAPEST, VÁCI ÚT 30.		 21		
Az Európai Parlament és Tanács 2024/3110/EU rendelet szerint, továbbá a 275/2013 (VII.16.) Korm. rendelete szerint. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a megadott gyártó a felelős.				
1; A termék kereskedelmi megnevezése: Andezit 32/63				
2; A termék szabványos megnevezése: 32/63				
3; Gyártási hely: Galgagyörk I. andezit bányauzem				
4; Gyártó neve, értesítési címe: Galgakő Bánya Kft. 1044 Budapest, Váci út 30.				
5; Felhasználási célja: Kőanyaghalmoz alaprétegekhez				
6; Harmonizált szabvány száma és címe: MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozok műtárgyakban és építé- ben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz				
7; A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe: Nincs meghatalmazott képviselő				
8; Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 2+				
9; A bejelentett szervezet neve: QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 138-142. (NB2006)				
10; A kiadott tanúsítvány száma: 2006-CPR-0190				
11; Nyilatkozat szerinti teljesítmények:				
Szakasz	Jellemző	Vizsgálati módszer	Eredmény megadás módja	Vállalt minőségjellemzők
	Frakció	MSZ EN 933-1:2012	d/D	32/63
4.3	Szemmegoszlás	MSZ EN 933-1:2012	osztály	G _c 85-15
4.3.2	Durva kőanyaghalmozok szemmegoszlásának határértékei és tűrései	MSZ EN 933-1:2012	osztály	G 20/15
4.3.3	Finom Kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlási tűrése	MSZ EN 933-1:2012	osztály	NPD
4.4	Durva kőanyaghalmoz szemalakja (FI)	MSZ EN 933-3:2012	osztály	FI 35
4.4	Durva kőanyaghalmoz szemalakja (SI)	MSZ EN 933-4:2012	osztály	NPD
4.5	A zúzott és tört szemek százalékaránya	MSZ EN 933-5	osztály	C90/3
4.6	Finomszemtartalom (<0,063 mm)	MSZ EN 933-1	osztály	f ₂
4.7	Finom szemek minősége	MSZ EN 933-6:2014	megadott érték	NPD
5.4.	Szemek testsűrűsége	MSZ EN 933- 9:2009+A1:2013	megadott érték	2,45±5% g/cm³
5.2.	Aprózódási ellenállás (LA)	MSZ EN 1097-2:2010	osztály	LA30
5.3.	Durva kőanyaghalmoz kopásállósága (MDE)	MSZ EN 1097-1:2012	osztály	M _{DE} 30
5.5.	Vízfelvétel	EN 1097-6:2013	osztály	WA ₂₄ 2
6.2.	Savoldható szulfát-tartalom	MSZ EN 1744- 1:2009+A1:2013	osztály	NPD
6.3.	Összes kéntartalom	MSZ EN 1744- 1:2009+A1:2013	osztály	S ₁
7.3.2.	Fagyállóság vízfelvétel alapján	MSZ EN 1097-6:2013	osztály	WA ₂₄ 2
7.3.3.	Fagyállóság	MSZ EN 1367-1:2007	osztály	F ₂
7.3.3.	Magnézium-szulfátos aprózódás	MSZ EN 1367-2:2010	osztály	MS ₂₅
	Sókristályosodással szembeni ellenállás	EN 1367-2	Osztály	NPD
C3.4	Veszélyes összetevők		Megadott érték	Nem tartalmaz
Megjegyzés: NPD-„No performance determined”-„Teljesítőképesség nincs meghatározva”				
Kiegészítő információk:				
- A nyilatkozat a termékszabvány ZA melléklete alapján készült és csak a szállítólevéllel igazolt tételekre vonatkozik. - A gyártó garanciális kötelezettsége kizárólag a nyilatkozatban megadott paraméterekre terjed ki azzal a kikötéssel, hogy a tényleges beépítés bizonyíthatóan a felhasználási területtel összhangban, az érvényes szabványok vagy/és útügyi műszaki előírások rendelkezése mellett történt. - Reklamáció a termékre vonatkozóan az ÁSZF szerint kezdeményezhető!				
Kelt.: Budapest, 2026.január 5.				
A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:				
 Kárpáti László ÜGYE vezető		 Tomori Tamás Bányauzem vezető		