


		TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT			
		GALGAKŐ BÁNYA KFT. 1044 BUDAPEST, VÁCI ÚT 30.		21	
Az Európai Parlament és Tanács 2024/3110/EU rendelet szerint, továbbá a 275/2013 (VII.16.) Korm. rendelete szerint. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a megadott gyártó a felelős.					
1; A termék kereskedelmi megnevezése:		Andezit Z 0/45			
2; A termék szabványos megnevezése:		0/45			
3; Gyártási hely:		Galgagyörk I. andezit bányauzem			
4; Gyártó neve, értesítési címe:		Galgakő Bánya Kft. 1044 Budapest, Váci út 30.			
5; Felhasználási célja:		Kőanyaghalmoz alaprétegekhez			
6; Harmonizált szabvány száma és címe:		MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozok műtárgyakban és építé- ben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz			
7; A meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:		Nincs meghatalmazott képviselő			
8; Az építési termékek teljesítményének, állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:		2+			
9; A bejelentett szervezet neve::		QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 138-142. (NB2006)			
10; A kiadott tanúsítvány száma:		2006-CPR-0190			
11; Nyilatkozat szerinti teljesítmények:					
Szakasz	Jellemző	Vizsgálati módszer	Eredmény megadás módja	Vállalt minőségjellemzők	
	Frakció	MSZ EN 933-1:2012	d/D	0/45	
4.3	Szemmegoszlás	MSZ EN 933-1:2012	osztály	GA 85	
4.3.2	Durva kőanyaghalmozok szemmegoszlásának határértékei és tűrései	MSZ EN 933-1:2012	osztály	-	
4.3.3	Finom Kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlási tűrése	MSZ EN 933-1:2012	osztály	GT _A 20	
4.4	Durva kőanyaghalmoz szemalakja (FI)	MSZ EN 933-3:2012	osztály	FI35	
4.4	Durva kőanyaghalmoz szemalakja (SI)	MSZ EN 933-4:2012	osztály	SI _{NR}	
4.5	A zúzott és tört szemek százalékaránya	MSZ EN 933-5	osztály	C90/3	
4.6.	Finomszemtartalom (<0,063 mm)	MSZ EN 933-1	osztály	f ₁₁	
4.7.	Finom szemek minősége	MSZ EN 933-6:2014	megadott érték	MB _{FNR}	
5.4.	Szemek testsűrűsége	MSZ EN 933- 9:2009+A1:2013	megadott érték	2,45±5% g/cm³	
5.2.	Aprózódási ellenállás (LA)	MSZ EN 1097-2:2010	osztály	LA30	
5.3.	Durva kőanyaghalmoz kopásállósága (MDE)	MSZ EN 1097-1:2012	osztály	MDE30	
5.5.	Vízfelvétel	EN 1097-6:2013	osztály	WA ₂₄ 2	
6.2.	Savoldható szulfát-tartalom	MSZ EN 1744- 1:2009+A1:2013	osztály	NPD	
6.3.	Összes kén-tartalom	MSZ EN 1744- 1:2009+A1:2013	osztály	S ₁	
7.3.2.	Fagyállóság vízfelvétel alapján	MSZ EN 1097-6:2013	osztály	WA ₂₄ 2	
7.3.3.	Fagyállóság	MSZ EN 1367-1:2007	osztály	F ₂	
7.3.3.	Magnézium-szulfátos aprózódás	MSZ EN 1367-2:2010	osztály	MS ₂₅	
	Sókristályosodással szembeni ellenállás	EN 1367-2	osztály	NPD	
C3.4	Veszélyes összetevők		Megadott érték	Nem tartalmaz	
Megjegyzés: A termék teljesíti az e-ÚT 05.01.15:2018 Építési kőanyaghalmozok követelményeit NPD-„No performance determined”-„Teljesítőképesség nincs meghatározva”					
Kiegészítő információk:					
- A nyilatkozat a termékszabvány ZA melléklete alapján készült és csak a szállítólevéllel igazolt tételekre vonatkozik. - A gyártó garanciális kötelezettsége kizárólag a nyilatkozatban megadott paraméterekre terjed ki azzal a kikötéssel, hogy a tényleges beépítés bizonyíthatóan a felhasználási területtel összhangban, az érvényes szabványok vagy/és útügyi műszaki előírások rendelkezése mellett történt. - Reklamáció a termékre vonatkozóan az ÁSZF szerint kezdeményezhető!					
Kelt.: Budapest, 2026.január 5.					
A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:					
					
		Kárpáti László ÜGYE vezető		Tomori Tamás Bányauzem vezető	